

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC/EC-45-4M-0.5 IE5	Axial fan	53.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.0	0.323	4138	130	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
HC/EC-45-4T-0.5 IE5	Axial fan	52.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	68.5	0.325	4138	130	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
HC/EC-50-4M-0.75 IE5	Axial fan	44.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	57.7	0.522	5307	140	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HC/EC-50-4T-0.75 IE5	Axial fan	46.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	60.3	0.497	5307	140	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HC/EC-56-4M-1.5 IE5	Axial fan	65.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	75.4	1.025	10967	202	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HC/EC-56-4T-1.5 IE5	Axial fan	65.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	75.4	1.025	10967	202	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HC/EC-63-4M-1.5 IE5	Axial fan	46.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	56.8	1.081	9392	179	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HC/EC-63-4T-1.5 IE5	Axial fan	44.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	54.9	1.119	9392	179	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HC/EC-71-4T-2 IE5	Axial fan	46.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	54.5	1.722	13592	199	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HC/EC-71-6M-1.5 IE5	Axial fan	59.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	70.6	0.814	15588	101	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
HC/EC-71-6T-1.5 IE5	Axial fan	68.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	80.1	0.711	15588	101	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
HC/EC-80-4T-3 IE5	Axial fan	59.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.9	2.334	16682	283	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HC/EC-80-4T-4 IE5	Axial fan	51.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	56.4	3.173	19541	286	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HC/EC-90-4T-5.5 IE5	Axial fan	51.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	56.5	3.626	23957	270	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HC/EC-90-6T-3 IE5	Axial fan	44.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.9	1.577	16116	147	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HC/EC-100-4T-7.5 IE5	Axial fan	51.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	54.0	5.715	28346	358	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HC/EC-100-6T-3 IE5	Axial fan	59.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.0	1.725	20145	171	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00