ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	50.1	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	66.2	0.292	644	711	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2810	1.01
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	forward curved centrifugal fan	53.3	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	67.4	0.451	765	1010	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2780	1.01
CMP/EC-718-2M-1 IE5	forward curved centrifugal fan	56.6	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	69.3	0.621	1143	1004	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2810	1.01
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	58.4	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	71.2	0.601	938	1219	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2820	1.01
CMP/EC-820-4M-0.33 IE5	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	56.8	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	74.0	0.231	1190	339	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	46.3	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	60.3	0.459	1477	462	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01