ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CRL/EC-822-2M-0.33 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	70.9	0.217	687	609	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2760	1.01
CRL/EC-925-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	68.6	0.367	943	752	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	54.6	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	67.0	0.636	1313	951	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2780	1.01
CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	70.1	1.074	2003	1158	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1240-4M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	79.0	0.435	1912	530	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.01
CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	65.5	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	76.6	0.847	3242	616	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01