

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator reversyjny

h3) wentylator niskoszumowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) σBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/EC-45-2T-3 IE5	Axial fan	73.2	Falownik wbudowany w wentylator	B	Całkowite	81.5	1.635	12202	331	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.00
HCT/EC-45-4M-0.5 IE5	Axial fan	53.6	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	69.1	0.338	4215	135	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
HCT/EC-50-4M-0.75 IE5	Axial fan	41.5	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	55.2	0.500	4624	144	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1350	1.00
HCT/EC-56-4M-1.5 IE5	Axial fan	73.3	Falownik wbudowany w wentylator	B	Całkowite	84.3	0.892	13995	154	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HCT/EC-63-4M-1.5 IE5	Axial fan	52.5	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	62.6	1.099	10666	180	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HCT/EC-63-4T-3 IE5	Axial fan	77.7	Falownik wbudowany w wentylator	B	Całkowite	85.0	1.896	21278	235	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HCT/EC-71-4T-3 IE5	Axial fan	52.2	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	59.4	2.079	14434	256	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HCT/EC-71-6M-1.5 IE5	Axial fan	45.8	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	58.1	0.674	8541	118	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
HCT/EC-80-4T-3 IE5	Axial fan	63.9	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	70.8	2.182	15820	301	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HCT/EC-80-4T-5.5 IE5	Axial fan	56.0	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	60.1	4.067	21223	371	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HCT/EC-90-4T-5.5 IE5	Axial fan	61.0	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	65.0	4.130	24551	355	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HCT/EC-90-6T-5.5 IE5	Axial fan	49.8	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	56.5	2.287	22366	174	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HCT/EC-100-6T-5.5 IE5	Axial fan	53.5	Falownik wbudowany w wentylator	A	Satyczne	60.2	2.280	23872	174	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00