# ECODESIGN INFORMATION



**Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE**

**SODECA, S.L.U.**

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

| Model | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA/EC-426-2M-0.5 IE5 | backward curved centrifugal fan | 66.8 | Falownik wbudowany w wentylator | B | Całkowite | 81.3 | 0.416 | 840 | 911 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2780 | 1.01 |
| CMA/EC-527-2M-0.75 IE5 | backward curved centrifugal fan | 56.2 | Falownik wbudowany w wentylator | A | Satyczne | 71.2 | 0.376 | 434 | 1367 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2810 | 1.01 |
| CMA/EC-528-2M-1 IE5 | backward curved centrifugal fan | 60.0 | Falownik wbudowany w wentylator | B | Całkowite | 73.0 | 0.578 | 744 | 1363 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2810 | 1.01 |
| CMA/EC-531-2M-1.5 IE5 | backward curved centrifugal fan | 61.8 | Falownik wbudowany w wentylator | A | Satyczne | 72.3 | 1.003 | 1175 | 1628 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2820 | 1.02 |