

# ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora  
b) sprawność wentylatora [%]  
c) VSD uwzględniony w danych  
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności  
f) N fan  
g1) Pe [kW]  
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]  
h1) wentylator podwójnego zastosowania  
h2) wentylator rewersyjny  
h3) wentylator niskosumowowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V  
k) oBEP  
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]  
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

| Model                | a)                              | b)   | c)                    | d) | e)       | f)   | g1)     | g2)   | g3)   | h1) | h2) | h3) | i)  | k)   | l)   | m)   |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------|----|----------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| CAAB-400-2T-3 IE3    | backward curved centrifugal fan | 67.7 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 76.2 | 1.560   | 1556  | 2443  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2840 | 1.02 |
| CAAB-450-2T-5.5 IE3  | backward curved centrifugal fan | 69.9 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 75.7 | 2.781   | 2211  | 3164  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2860 | 1.03 |
| CAAB-500-2T-5.5 IE3  | backward curved centrifugal fan | 70.1 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 75.5 | 3.015   | 2355  | 3229  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2860 | 1.03 |
| CAAB-500-2T-10 IE3   | backward curved centrifugal fan | 70.9 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 74.1 | 4.941   | 3146  | 4007  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2900 | 1.04 |
| CAAB-560-2T-10 IE3   | backward curved centrifugal fan | 71.8 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 75.2 | 4.699   | 3031  | 4006  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2900 | 1.04 |
| CAAB-560-2T-15 IE3   | backward curved centrifugal fan | 72.6 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 73.3 | 8.484   | 4319  | 5134  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2910 | 1.05 |
| CAAB-630-2T-25 IE3   | backward curved centrifugal fan | 74.0 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 73.6 | 15.274  | 6178  | 6587  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2940 | 1.06 |
| CAAB-710-2T-30 IE3   | backward curved centrifugal fan | 74.4 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 73.8 | 18.456  | 7015  | 7047  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2950 | 1.07 |
| CAAB-710-2T-50 IE3   | backward curved centrifugal fan | 75.2 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 74.1 | 28.969  | 9183  | 8541  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2960 | 1.08 |
| CAAB-800-2T-60 IE3   | backward curved centrifugal fan | 75.6 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 74.3 | 33.435  | 10011 | 9090  | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2960 | 1.09 |
| CAAB-800-2T-100 IE4  | backward curved centrifugal fan | 76.4 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 74.7 | 51.146  | 12899 | 10906 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2970 | 1.11 |
| CAAB-900-2T-100 IE4  | backward curved centrifugal fan | 77.2 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 75.1 | 68.798  | 15500 | 12330 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2970 | 1.12 |
| CAAB-900-2T-150 IE4  | backward curved centrifugal fan | 77.2 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 74.8 | 92.137  | 18396 | 13914 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2975 | 1.14 |
| CAAB-1000-2T-175 IE4 | backward curved centrifugal fan | 78.2 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 75.7 | 101.725 | 19626 | 14594 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2980 | 1.14 |
| CAAB-1000-2T-270 IE4 | backward curved centrifugal fan | 78.2 | Falownik nie wymagany | C  | Satyczne | 75.3 | 154.338 | 25202 | 17243 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2980 | 1.17 |