

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAMD-400/B-90 L/2	backward curved centrifugal fan	67.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.5	1.774	2139	2019	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2840	1.02
CAMD-400/A-100 LA/2	backward curved centrifugal fan	67.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.4	2.314	2503	2253	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2850	1.02
CAMD-450/B-112 M/2	backward curved centrifugal fan	61.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.3	2.465	1912	2873	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2860	1.03
CAMD-450/A-132 SA/2	backward curved centrifugal fan	65.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.7	3.883	3084	2962	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.03
CAMD-500/B-132 SB/2	backward curved centrifugal fan	66.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.0	4.424	2829	3732	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.04
CAMD-500/A-160 MA/2	backward curved centrifugal fan	71.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.2	7.174	5044	3670	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.04
CAMD-560/B-160 MA/2	backward curved centrifugal fan	63.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.1	6.563	3139	4755	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.05
CAMD-560/A-160 MB/2	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.1	12.808	7094	4699	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.05
CAMD-630/B-180 MB/2	backward curved centrifugal fan	73.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.3	17.533	8630	5402	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2950	1.05
CAMD-630/A-200 LA/2	backward curved centrifugal fan	74.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.8	23.017	10226	6049	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2950	1.06
CAMD-710/B-200 LB/2	backward curved centrifugal fan	74.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.5	31.490	12321	6874	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.07
CAMD-710/A-225 M/2	backward curved centrifugal fan	74.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.2	43.162	15306	7588	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.07
CAMD-800/B-280 S/2	backward curved centrifugal fan	76.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.9	55.151	17410	8752	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2970	1.09
CAMD-800/A-280 M/2	backward curved centrifugal fan	76.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.8	74.991	20960	9906	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2970	1.10
CAMD-900/B-315 MA/2	backward curved centrifugal fan	68.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.2	70.189	13366	12900	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2980	1.13
CAMD-900/A-315 MB/2	backward curved centrifugal fan	77.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.5	135.801	29893	12641	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2980	1.12
CAMD-560/B-90 L/4	backward curved centrifugal fan	68.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	78.7	1.038	2775	921	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1380	1.01
CAMD-560/A-100 LA/4	backward curved centrifugal fan	68.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.0	1.502	3384	1093	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.01
CAMD-630/B-100 LB/4	backward curved centrifugal fan	69.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.3	1.970	4060	1221	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.01
CAMD-630/A-112 M/4	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	76.6	2.719	4949	1398	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.01
CAMD-710/B-112 M/4	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.4	3.633	5873	1575	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.02
CAMD-710/A-132 S/4	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.5	5.012	7341	1778	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.02
CAMD-800/B-132 MA/4	backward curved centrifugal fan	73.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.7	6.744	8653	2072	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.02
CAMD-800/A-160 M/4	backward curved centrifugal fan	73.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.2	9.332	10251	2420	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.02
CAMD-900/B-160 L/4	backward curved centrifugal fan	73.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.7	12.514	12284	2711	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.03
CAMD-900/A-180 L/4	backward curved centrifugal fan	74.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.1	16.803	14619	3089	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.03
CAMD-1000/B-200 L/4	backward curved centrifugal fan	76.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.8	21.124	16999	3426	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.03
CAMD-1000/A-225 S/4	backward curved centrifugal fan	76.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.5	28.605	20280	3889	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.04
CAMD-1120/B-225 M/4	backward curved centrifugal fan	76.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.2	38.105	24154	4350	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.04
CAMD-1120/A-250 M/4	backward curved centrifugal fan	77.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	76.1	51.347	30522	4712	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.05
CAMD-1250/B-280 S/4	backward curved centrifugal fan	79.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.1	65.993	34425	5462	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.05
CAMD-1250/A-315 S/4	backward curved centrifugal fan	79.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.1	87.294	40793	6116	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.06
CAMD-1400/B-315 MA/4	backward curved centrifugal fan	79.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	76.6	103.186	44618	6590	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.06
CAMD-1400/A-315 MC/4	backward curved centrifugal fan	79.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	76.8	151.272	56375	7701	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.07
CAMD-900/B-132 MA/6	backward curved centrifugal fan	69.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.4	3.670	8042	1147	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.01
CAMD-900/A-132 MB/6	backward curved centrifugal fan	71.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.8	4.739	9446	1290	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.01

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAMD-1000/B-160 M/6	backward curved centrifugal fan	72.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.6	6.373	11279	1477	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.01
CAMD-1000/A-160 L/6	backward curved centrifugal fan	74.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.1	8.083	13217	1632	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.02
CAMD-1120/B-180 L/6	backward curved centrifugal fan	74.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.1	10.791	15581	1849	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.02
CAMD-1120/A-200 LA/6	backward curved centrifugal fan	75.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.9	15.191	20208	2039	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.02
CAMD-1250/B-200 LB/6	backward curved centrifugal fan	76.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.3	19.448	22602	2354	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.02
CAMD-1250/A-225 M/6	backward curved centrifugal fan	76.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.7	25.880	26699	2675	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.03
CAMD-1400/B-250 M/6	backward curved centrifugal fan	77.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	76.3	31.115	29925	2901	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.03
CAMD-1400/A-280 M/6	backward curved centrifugal fan	77.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.9	45.527	37573	3380	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.03