ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/EC-1919-4M-1/5 IE4	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-1919-6M-1/10 IE4	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	66.6	0.340	1750	314	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	64.4	0.342	1738	305	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	67.1	0.274	1402	309	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-6M-1/3 IE4	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	64.9	0.621	2438	434	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	58.9	0.693	2597	409	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	70.9	0.172	1608	169	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
CBD/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	56.3	0.503	2648	262	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00