

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP-40-2T-1-F-400 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.3	0.935	4436	398	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.00
HATCH/HP-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.5	1.234	5389	428	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2870	1.00
HATCH/HP-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.2	1.539	7010	345	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2850	1.00
HATCH/HP-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.4	2.295	8645	408	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2860	1.00
HATCH/HP-50-2T-4-F-400 IE3	Axial fan	43.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.6	2.743	9485	455	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2855	1.00
HATCH/HP-56-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.5	4.102	13172	554	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.01
HATCH/HP-56-2T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.7	5.971	15891	586	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.01
HATCH/HP-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.3	2.374	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HATCH/HP-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.8	2.935	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.5	0.920	15881	120	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	935	1.00
HATCH/HP-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.2	2.343	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HATCH/HP-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.8	3.310	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.1	3.904	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.7	5.700	26933	329	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	1.206	14525	122	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
HATCH/HP-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	1.738	17646	141	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HATCH/HP-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.2	6.088	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.3	7.725	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-90-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.7	11.235	52226	533	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
HATCH/HP-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	2.584	23856	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
HATCH/HP-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.7	3.358	34217	229	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HATCH/HP-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.9	8.104	37812	377	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.2	11.209	56718	486	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.9	15.536	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.6	18.156	59797	713	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.4	22.195	64542	808	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.8	4.152	41866	231	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HATCH/HP-100-6T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.0	5.237	53520	215	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HATCH/HP-40-2T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.3	0.935	4436	398	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2860	1.00
HATCH/HP-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.5	1.234	5389	428	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2880	1.00
HATCH/HP-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.2	1.539	7010	345	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2885	1.00
HATCH/HP-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.4	2.295	8645	408	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2870	1.00
HATCH/HP-50-2T-4-F-300 IE3	Axial fan	43.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.6	2.743	9485	455	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.00
HATCH/HP-56-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.5	4.102	13172	554	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.01
HATCH/HP-56-2T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.7	5.971	15891	586	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2920	1.01
HATCH/HP-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.1	2.347	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.6	2.902	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HATCH/HP-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.5	0.920	15881	120	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
HATCH/HP-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.8	2.317	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.4	3.273	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HATCH/HP-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.6	3.860	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HATCH/HP-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.7	5.700	26933	329	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	1.206	14525	122	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
HATCH/HP-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	1.738	17646	141	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
HATCH/HP-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.2	6.088	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.6	7.674	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-90-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	69.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.2	11.162	52226	533	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
HATCH/HP-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	2.584	23856	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HATCH/HP-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.7	3.358	34217	229	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
HATCH/HP-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.2	8.050	37812	377	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.7	11.136	56718	486	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.00
HATCH/HP-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	66.6	15.386	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.6	18.156	59797	713	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.1	21.959	64542	808	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.8	4.152	41866	231	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
HATCH/HP-100-6T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.0	5.237	53520	215	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	965	1.00