ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMSH-1240-4T-1.5/B IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMSH-1445-4T-2/B IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMSH-1650-4T-3/B IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMSH-1856-4T-5.5/B IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMSH-2063-4T-7.5/B IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMSH-2271-4T-15/B IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMSH-2380-4T-30/B IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															