ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
NEOSILENT/EC-100	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
NEOSILENT/EC-125	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
NEOSILENT/EC-150	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
NEOSILENT/EC-160	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
NEOSILENT/EC-200	*Wyłączając ErP. Pe < 125 W*															
NEOSILENT/EC-315	Mix flow fan	45.7	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	61.9	0.283	1247	324	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2825	1.00