

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/IE5-56-4T-1-F-400	Axial fan	42.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.5	0.757	7946	147	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-56-4T-1.5-F-400	Axial fan	38.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.5	1.113	9750	158	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-1-F-400	Axial fan	55.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.7	0.785	9246	168	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	62.5	1.091	10590	194	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-2-F-400	Axial fan	46.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.9	1.426	12022	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	73.4	2.270	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	72.9	2.808	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.9	1.230	12395	187	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-2-F-400	Axial fan	52.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.7	1.376	13321	196	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	2.196	17049	214	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.6	2.767	19373	225	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.6	2.240	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	3.166	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.3	3.736	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-4-F-400	Axial fan	55.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.6	2.820	19559	290	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-5.5-F-400	Axial fan	54.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.7	3.772	24968	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.0	5.891	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.3	7.429	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-7.5-F-400	Axial fan	55.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.6	4.943	30352	324	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.0	7.793	37812	377	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.5	11.386	44744	426	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.1	15.062	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-15-F-400	Axial fan	51.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.1	11.476	41598	509	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-20-F-400	Axial fan	49.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.9	14.741	47758	547	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.1	17.951	52992	556	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.9	21.728	64542	808	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.5	13.773	52468	555	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.0	18.042	64187	603	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.8	20.924	68861	640	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.6	29.785	85614	710	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.2	19.752	41158	1104	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/9-30-F-400	Axial fan	59.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.8	21.587	50655	915	Tak	Nie	Tak	Nie	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/9-40-F-400	Axial fan	55.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.3	27.471	80327	682	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01