ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	55.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.9	1.164	5389	428	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	46.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.9	1.456	7010	345	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	44.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.6	2.193	8645	408	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	73.4	2.270	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	72.9	2.808	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.6	2.240	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	3.166	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.3	3.736	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.3	5.516	26933	329	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.0	5.891	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.3	7.429	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.5	10.809	52226	533	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.0	7.793	37812	377	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.5	11.386	44744	426	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.1	15.062	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.1	17.951	52992	556	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.9	21.728	64542	808	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01