

# ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora
- b) sprawność wentylatora [%]
- c) VSD uwzględniony w danych
- d) kategoria pomiaru

- e) kategoria sprawności
- f) N fan
- g1) Pe [kW]
- g2) qv [m³/h]

- g3) Δp [Pa]
- h1) wentylator podwójnego zastosowania
- h2) wentylator rewersyjny
- h3) wentylator niskoszumowy

- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
- k) oBEP
- l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
- m) współczynnik właściwy

- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	40.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.9	1.209	5137	341	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	41.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.5	1.455	6807	320	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	40.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.7	2.234	8096	403	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	79.1	2.268	20356	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	78.7	2.808	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.9	2.236	17073	239	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.6	3.163	20570	265	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	3.734	22352	282	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.1	5.516	27021	328	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.8	5.887	31879	336	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.2	7.431	34986	367	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	77.9	10.797	52403	530	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.9	7.807	37076	385	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.5	11.392	44524	429	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	74.5	15.053	66647	556	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.0	17.990	53295	553	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	68.1	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	73.8	21.555	65856	802	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1495	1.01