ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	65.0	3.300	4389	1552	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	74.4	3.539	7355	1156	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	76.1	2.114	6582	756	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	75.7	3.944	9262	1052	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	79.8	2.610	10033	657	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	73.3	5.328	12054	1078	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	73.8	3.486	11804	703	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1275	1.01