

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC
EC
VSD
SR

Categoria de medição
Categoria eficiência
Variador de velocidade
Relação específica

[m³/h]
[Pa]
[RPM]

Fluxo
Pressão estática / Pressão total
Velocidade

ηe [%]
N
[kW]

Rendimento
Grau eficiência
Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450