

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| MC | Categoria de medição | [m³/h] | Fluxo | ηe [%] | Rendimento |
| EC | Categoria eficiência | [Pa] | Pressão estática / Pressão total | N | Grau eficiência |
| VSD | Variador de velocidade | [RPM] | Velocidade | [kW] | Potência eléctrica |
| SR | Relação específica | | | | |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------|----|----------|--------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CI-50-4/8T-F-400 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 37.5 | 58.6 | 1.611 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-75-4/8T-F-400 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 36.2 | 53.7 | 2.803 | 8080 | 0 | 1450 |
| CI-100-4/8T-F-400 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 47.2 | 63.6 | 3.311 | 9340 | 0 | 1445 |
| CI-50-4/8T-F-300 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 36.5 | 57.4 | 1.656 | 6050 | 0 | 1395 |
| CI-75-4/8T-F-300 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 36.2 | 53.7 | 2.803 | 8080 | 0 | 1450 |
| CI-100-4T-F-300 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 56.7 | 74.2 | 2.759 | 9340 | 0 | 1445 |
| CI-100-4/8T-F-300 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 47.3 | 63.7 | 3.301 | 9340 | 0 | 1445 |