

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
- e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
- i) tensão CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
- j) p) q) elementos significativos, informações de
desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA-218-2T	Excluído da ErP. Pe < 125 W															
CMA-218-2M	Excluído da ErP. Pe < 125 W															
CMA-324-2T	backward curved centrifugal fan	51.8	VSD não necessário	B	Total	68.0	0.285	468	1133	Não	Não	Não	Não	0.00	2710	1.01
CMA-324-2M	backward curved centrifugal fan	50.9	VSD não necessário	B	Total	67.1	0.289	468	1133	Não	Não	Não	Não	0.00	2780	1.01
CMA-325-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD não necessário	B	Total	67.2	0.233	360	1163	Não	Não	Não	Não	0.00	2710	1.01
CMA-325-2M	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD não necessário	B	Total	67.2	0.233	360	1163	Não	Não	Não	Não	0.00	2780	1.01
CMA-426-2T	backward curved centrifugal fan	54.9	VSD não necessário	B	Total	70.4	0.332	518	1268	Não	Não	Não	Não	0.00	2830	1.01
CMA-426-2M	backward curved centrifugal fan	53.8	VSD não necessário	B	Total	69.2	0.340	518	1268	Não	Não	Não	Não	0.00	2780	1.01
CMA-527-2T	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD não necessário	B	Total	67.0	0.526	711	1428	Não	Não	Não	Não	0.00	2760	1.01
CMA-527-2M	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD não necessário	B	Total	67.0	0.526	711	1428	Não	Não	Não	Não	0.00	2810	1.01
CMA-528-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD não necessário	B	Total	67.1	0.604	835	1414	Não	Não	Não	Não	0.00	2825	1.01
CMA-528-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD não necessário	B	Total	70.8	0.969	1197	1754	Não	Não	Não	Não	0.00	2830	1.02
CMA-528-2M-1.5	backward curved centrifugal fan	56.7	VSD não necessário	B	Total	67.1	1.030	1197	1754	Não	Não	Não	Não	0.00	2850	1.02
CMA-531-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	VSD não necessário	B	Total	71.8	1.209	1536	1763	Não	Não	Não	Não	0.00	2830	1.02
CMA-531-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD não necessário	B	Total	73.6	1.317	1463	2086	Não	Não	Não	Não	0.00	2875	1.02
CMA-531-2M-2	backward curved centrifugal fan	58.3	VSD não necessário	B	Total	67.1	1.454	1463	2086	Não	Não	Não	Não	0.00	2810	1.02
CMA-531-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD não necessário	B	Total	67.1	1.904	1769	2304	Não	Não	Não	Não	0.00	2910	1.02
CMA-540-2T IE3	backward curved centrifugal fan	56.8	VSD não necessário	A	Estático	65.0	1.670	1491	2288	Não	Não	Não	Não	0.00	2875	1.02
CMA-545-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD não necessário	A	Estático	75.0	2.403	1757	3372	Não	Não	Não	Não	0.00	2910	1.03
CMA-545-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD não necessário	A	Estático	74.7	2.617	1728	3739	Não	Não	Não	Não	0.00	2910	1.04