INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
i) tensão CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
j) p) q) elementos significativos, informações de desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX-35-2T-0.75	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-35-4T-0.33	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-45-4T-0.33	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-45-4T-0.50	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-50-4T-0.75	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-50-4T-1 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-56-4T-0.75	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-56-4T-1 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-56-4T-1.5 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-63-4T-1.5 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-63-4T-2 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-71-4T-1.5 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-71-4T-2 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-71-4T-3 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-80-4T-4 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-80-4T-5.5 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-90-4T-5.5 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-90-4T-7.5 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-100-4T-10 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															
HPX-100-4T-15 IE3	*Excluído. Temp. gás > 100 ºC*															