

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador

b) eficiência do ventilador [%]

c) VSD considerado nos dados

d) categoria de medição
- e) categoria de eficiência

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de dupla utilização

h2) ventilador reversível

h3) ventilador de baixo ruído
- i) tensão CC inferior a 100 V

k) σBEP

l) velocidade do ventilador [rpm]

m) relação específica
- j) p) q) elementos significativos, informações de

desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX/SEC-63-4T-1 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-63-4T-2 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-63-4T-3 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-63-4T-4 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-71-4T-2 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-71-4T-3 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-71-4T-4 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-80-4T-4 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-90-4T-4 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-90-4T-10 IE3										Excluído. Ambientes corrosivos						
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						
HPX/SEC-100-4T-10 IE3										Excluído. Ambientes corrosivos						
HPX/SEC-100-4T-15 IE3										Excluído. Ambientes corrosivos						
HPX/SEC-100-4T-20 IE3										Excluído. Temp. gás > 100 °C						