INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
i) tensão CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
j) p) q) elementos significativos, informações de desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
TCR/R-1240-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	73.6	VSD não necessário	A	Estático	73.6	4.468	6785	1656	Sim	Não	Não	Não	0.00	2900	1.02
TCR/R-1240-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD não necessário	A	Estático	65.9	0.529	2902	344	Sim	Não	Não	Não	0.00	1420	1.00
TCR/R-1445-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD não necessário	A	Estático	66.0	7.755	8889	2036	Sim	Não	Não	Não	0.00	2930	1.02
TCR/R-1445-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	VSD não necessário	A	Estático	68.1	0.934	3910	492	Sim	Não	Não	Não	0.00	1455	1.00
TCR/R-1650-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	VSD não necessário	A	Estático	69.8	1.462	5387	596	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.01
TCR/R-1650-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD não necessário	A	Estático	59.9	0.573	4121	235	Sim	Não	Não	Não	0.00	940	1.00
TCR/R-1856-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD não necessário	A	Estático	65.7	2.957	8316	769	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.01
TCR/R-1856-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	VSD não necessário	A	Estático	60.1	1.026	5634	325	Sim	Não	Não	Não	0.00	945	1.00
TCR/R-2063-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	82.3	VSD não necessário	A	Estático	82.3	2.235	4000	1519	Sim	Não	Não	Não	0.00	1465	1.01
TCR/R-2063-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.4	VSD não necessário	A	Estático	71.4	1.728	9671	408	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
TCR/R-2271-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.8	VSD não necessário	A	Estático	62.8	11.682	20030	1479	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
TCR/R-2271-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD não necessário	A	Estático	65.8	3.385	13095	566	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.01