INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
i) tensão CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
j) p) q) elementos significativos, informações de desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-4M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	34.3	VSD não necessário	A	Estático	52.1	0.202	1053	236	Não	Não	Não	Não	0.00	1230	1.00
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	*Excluído da ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VSD não necessário	A	Estático	52.3	0.519	2059	351	Não	Não	Não	Não	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VSD não necessário	A	Estático	52.9	0.506	2136	334	Não	Não	Não	Não	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VSD não necessário	B	Total	58.0	0.191	1897	145	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VSD não necessário	B	Total	58.8	0.224	2113	158	Não	Não	Não	Não	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VSD não necessário	A	Estático	55.1	0.750	2490	469	Não	Não	Não	Não	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VSD não necessário	A	Estático	55.0	0.789	2543	484	Não	Não	Não	Não	0.00	1310	1.00
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VSD não necessário	A	Estático	52.9	0.359	2265	215	Não	Não	Não	Não	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	48.2	VSD não necessário	B	Total	57.1	1.433	5904	421	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD não necessário	A	Estático	52.5	0.707	3103	331	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00
CBD/B-3333-6M 1/HE	forward curved centrifugal fan	46.9	VSD não necessário	B	Total	57.1	1.060	4944	361	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VSD não necessário	A	Estático	52.3	1.859	6604	452	Não	Não	Não	Não	0.00	890	1.00