

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador

b) eficiência do ventilador [%]

c) VSD considerado nos dados

d) categoria de medição
- e) categoria de eficiência

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de dupla utilização

h2) ventilador reversível

h3) ventilador de baixo ruído
- i) tensão CC inferior a 100 V

k) σBEP

l) velocidade do ventilador [rpm]

m) relação específica
- j) p) q) elementos significativos, informações de

desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	Excluído da ErP. Pe < 125 W															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VSD não necessário	C	Estático	52.2	0.525	2089	351	Não	Não	Não	Não	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VSD não necessário	C	Estático	52.9	0.506	2137	335	Não	Não	Não	Não	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VSD não necessário	D	Total	58.0	0.193	1925	144	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VSD não necessário	D	Total	58.8	0.224	2114	158	Não	Não	Não	Não	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VSD não necessário	C	Estático	55.1	0.750	2490	469	Não	Não	Não	Não	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VSD não necessário	C	Estático	55.0	0.789	2544	485	Não	Não	Não	Não	0.00	1310	1.01
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VSD não necessário	C	Estático	52.9	0.359	2265	215	Não	Não	Não	Não	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD não necessário	C	Estático	52.4	0.716	3150	330	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VSD não necessário	C	Estático	52.3	1.859	6604	453	Não	Não	Não	Não	0.00	890	1.01