

# INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

Com base no Regulamento (UE) nº 1253/2014 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiência térmica do recuperador (%)	j) Velocidade frontal com caudal de conceção	n) Eficiência estática do ventilador de acordo com EU 327/2011	q) Alarme visual de filtros
c) Tipologia	g) Caudal nominal	k) Pressão nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo acionamento	h) Potência de entrada elétrica efetiva	l) Perda carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Perda carga interna componentes adicionais	p) Rendimento energético dos filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/F-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.279	0.192	230	1.80	198	35		33.2		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.546	0.419	230	2.80	286	54		40.7		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.555	0.433	230	2.90	269	55		40.2		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.445	0.175	230	2.30	81	44		34.1		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.462	0.195	230	2.40	90	46		34.2		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.692	0.613	230	2.90	393	55		44.5		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.666	0.610	230	2.80	413	53		40.9		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.581	0.273	230	2.40	157	46		38.7		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.867	0.601	230	2.60	270	49		42.9		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.822	0.577	230	2.50	268	47		45.9		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-3333-6M 1	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.849	0.591	230	2.50	256	49		42.2		2.6	G4: G	Ver manual		2018
CJBD/F-3939-6T 3	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		1.476	1.413	230	3.20	362	61		44.2		2.6	G4: G	Ver manual		2018