INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição	**[m³/h]**	Fluxo	**ηe [%]**	Rendimento
EC	Categoria eficiência	**[Pa]**	Pressão estática / Pressão total	**N**	Grau eficiência
VSD	Variador de velocidade	**[RPM]**	Velocidade	**[kw]**	Potência eléctrica
SR	Relação específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
RFHD-315-4T/2G Ex db	ErP: Excluído. ATEX									
RFHD-355-4T/2G Ex db	ErP: Excluído. ATEX									
RFHD-400-4T/2G Ex db	ErP: Excluído. ATEX									
RFHD-450-4T/2G Ex db	ErP: Excluído. ATEX									
RFHD-500-4T/2G Ex db	ErP: Excluído. ATEX									
RFHD-500-6T/2G Ex db	ErP: Excluído. ATEX									
RFHD-630-6T/2G Ex db	ErP: Excluído. ATEX									