

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

Com base no Regulamento (UE) nº 1253/2014 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiência térmica do recuperador (%) | j) Velocidade frontal com caudal de conceção | n) Eficiência estática do ventilador de acordo com EU 327/2011 | q) Alarme visual de filtros |
| c) Tipologia | g) Caudal nominal | k) Pressão nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo acionamento | h) Potência de entrada elétrica efetiva | l) Perda carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Perda carga interna componentes adicionais | p) Rendimento energético dos filtros | |

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|----------------------|------------|---------------------|---------------|----|-------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|---------------|------------|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | Wm³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| HT/EC-45-4M-0.5 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 1.025 | 0.340 | 230 | 6.20 | 151 | | | 45.4 | 1.1 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-50-4M-0.75 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 1.308 | 0.469 | 230 | 6.30 | 173 | | | 48.2 | 1.1 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-56-4M-1 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 1.368 | 0.665 | 230 | 5.60 | 189 | | | 39.3 | 1.1 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-63-4M-1.5 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 2.523 | 1.044 | 230 | 7.80 | 195 | | | 47.2 | 1.3 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-71-4M-1.5 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 2.929 | 1.364 | 230 | 7.40 | 258 | | | 55.3 | 1.3 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-80-4T-3 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 3.929 | 1.972 | 230 | 7.80 | 312 | | | 62.2 | 1.3 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-90-4T-5.5 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 4.619 | 3.059 | 230 | 7.30 | 317 | | | 47.9 | 1.3 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-100-6T-3 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 3.855 | 1.595 | 230 | 4.90 | 176 | | | 42.5 | 1.4 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |
| HT/EC-100-6T-5.5 IE5 | NRVU / UVU | Velocidade variável | Não se aplica | | 4.322 | 2.091 | 230 | 5.50 | 192 | | | 39.6 | 1.4 | | Não se aplica | Ver manual | | 2018 |