INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
i) tensão CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
j) p) q) elementos significativos, informações de desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	50.1	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	66.2	0.292	644	711	Não	Não	Não	Não	0.00	2810	1.01
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	forward curved centrifugal fan	53.3	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	67.4	0.451	765	1010	Não	Não	Não	Não	0.00	2780	1.01
CMP/EC-718-2M-1 IE5	forward curved centrifugal fan	56.6	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	69.3	0.621	1143	1004	Não	Não	Não	Não	0.00	2810	1.01
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	58.4	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	71.2	0.601	938	1219	Não	Não	Não	Não	0.00	2820	1.01
CMP/EC-820-4M-0.33 IE5	*Excluído da ErP. Pe < 125 W*															
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	56.8	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	74.0	0.231	1190	339	Não	Não	Não	Não	0.00	1420	1.00
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	46.3	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	60.3	0.459	1477	462	Não	Não	Não	Não	0.00	1455	1.01