INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
i) tensão CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
j) p) q) elementos significativos, informações de desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4	*Excluído da ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4	*Excluído da ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	66.6	0.340	1750	314	Não	Não	Não	Não	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	64.4	0.342	1738	305	Não	Não	Não	Não	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	67.1	0.274	1402	309	Não	Não	Não	Não	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4	*Excluído da ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	64.9	0.621	2438	434	Não	Não	Não	Não	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	58.9	0.693	2597	409	Não	Não	Não	Não	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	70.9	0.172	1608	169	Não	Não	Não	Não	0.00	900	1.00
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD incorporado no ventilador	C	Estático	56.3	0.503	2648	262	Não	Não	Não	Não	0.00	900	1.00