

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
- e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
- i) tensão CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
- j) p) q) elementos significativos, informações de
desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	55.1	VSD não necessário	C	Estático	64.9	1.164	5389	428	Sim	Não	Não	Não	0.00	2985	1.00
THT/CL/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	46.2	VSD não necessário	C	Estático	54.9	1.456	7010	345	Sim	Não	Não	Não	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	44.7	VSD não necessário	C	Estático	51.6	2.193	8645	408	Sim	Não	Não	Não	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-50-2T-3-F-400	Axial fan	49.2	VSD não necessário	C	Estático	56.6	1.988	8260	427	Sim	Não	Não	Não	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-50-4T-1-F-400	Axial fan	39.6	VSD não necessário	C	Estático	53.5	0.479	5269	130	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-56-4T-1-F-400	Axial fan	42.8	VSD não necessário	C	Estático	54.5	0.757	7946	147	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-56-4T-1.5-F-400	Axial fan	38.5	VSD não necessário	C	Estático	48.5	1.113	9750	158	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-1-F-400	Axial fan	55.1	VSD não necessário	C	Estático	66.7	0.785	9246	168	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD não necessário	C	Estático	62.5	1.091	10590	194	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-2-F-400	Axial fan	46.0	VSD não necessário	C	Estático	54.9	1.426	12022	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	VSD não necessário	D	Total	73.4	2.270	20262	269	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	VSD não necessário	D	Total	72.9	2.808	24239	280	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD não necessário	C	Estático	61.9	1.230	12395	187	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-2-F-400	Axial fan	52.7	VSD não necessário	C	Estático	61.7	1.376	13321	196	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	VSD não necessário	C	Estático	53.1	2.196	17049	214	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	VSD não necessário	C	Estático	49.6	2.767	19373	225	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	VSD não necessário	C	Estático	57.6	2.240	16940	242	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	VSD não necessário	C	Estático	53.1	3.166	20401	267	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	VSD não necessário	C	Estático	51.3	3.736	22170	284	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-4-F-400	Axial fan	55.8	VSD não necessário	C	Estático	61.6	2.820	19559	290	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-5.5-F-400	Axial fan	54.3	VSD não necessário	C	Estático	58.7	3.772	24968	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	VSD não necessário	C	Estático	53.0	5.891	31608	339	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	VSD não necessário	C	Estático	49.3	7.429	35139	365	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-7.5-F-400	Axial fan	55.3	VSD não necessário	C	Estático	58.6	4.943	30352	324	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD não necessário	C	Estático	52.0	7.793	37812	377	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	VSD não necessário	C	Estático	46.5	11.386	44744	426	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	VSD não necessário	D	Total	68.1	15.062	66466	558	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-15-F-400	Axial fan	51.2	VSD não necessário	C	Estático	51.1	11.476	41598	509	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-20-F-400	Axial fan	49.2	VSD não necessário	C	Estático	48.9	14.741	47758	547	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	VSD não necessário	C	Estático	45.1	17.951	52992	556	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	VSD não necessário	D	Total	65.9	21.728	64542	808	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	VSD não necessário	C	Estático	58.5	13.773	52468	555	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	VSD não necessário	C	Estático	59.0	18.042	64187	603	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	VSD não necessário	C	Estático	57.8	20.924	68861	640	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	VSD não necessário	C	Estático	55.6	29.785	85614	710	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	VSD não necessário	C	Estático	63.2	19.752	41158	1104	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL/IE5-125-4T/9-30-F-400	Axial fan	59.6	VSD não necessário	C	Estático	58.8	21.587	50655	915	Sim	Não	Sim	Não	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/9-40-F-400	Axial fan	55.4	VSD não necessário	C	Estático	54.3	27.471	80327	682	Sim	Não	Não	Não	0.00	1495	1.01