

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

Com base no Regulamento (UE) nº 1253/2014 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiência térmica do recuperador (%)	j) Velocidade frontal com caudal de conceção	n) Eficiência estática do ventilador de acordo com EU 327/2011	q) Alarme visual de filtros
c) Tipologia	g) Caudal nominal	k) Pressão nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo acionamento	h) Potência de entrada elétrica efetiva	l) Perda carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Perda carga interna componentes adicionais	p) Rendimento energético dos filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75	NRVU / UVU	Velocidade variável	Não se aplica		0.393	0.772	230	1.43	369	157		31.5		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocidade variável	Não se aplica		0.342	0.749	230	1.24	359	183		31.5		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Velocidade variável	Não se aplica		0.668	0.748	230	1.87	208	115		32.1		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75-FCA	NRVU / UVU	Velocidade variável	Não se aplica		0.566	0.719	230	1.59	186	139		32.1		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Velocidade variável	Não se aplica		1.147	1.605	230	1.91	383	121		38.6		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Velocidade variável	Não se aplica		0.944	1.422	230	1.57	375	132		38.6		2		Ver manual		2018