



ASA-3 Braço de extração

Braço de extração localizada ASA-3, próprio para todos os tipos de aplicações onde é necessário fazer a extração de fumos de soldadura, névoa de óleo, vapores e pós. O braço é constituído por estrutura externa em alumínio com 3 articulações com acoplamentos autoajustáveis por fricção, de forma a manter o braço na posição pretendida. Por cima desta estrutura encontra-se a conduta em tubo flexível PVC polyester de alta resistência com espiral metálica.

Características:

- Campânula em alumínio com acabamento em epoxy e pega integrada
- Suporte de parede, permite rotação até 270°
- Estrutura externa em alumínio tripartida com 3 articulações
- Amortecedor a gás na primeira articulação
- Articulações com discos de fricção e molas
- Tubo flexível de cor preta em PVC+polyester com espiral metálica
- Temperatura de trabalho = -40 °C a +100 °C
- Diâmetros disponíveis = Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm e Ø200 mm
- Comprimentos disponíveis = 2, 3 e 4 m
- Peso = 9 kg – 16 kg, dependendo do modelo

Referência

Referência	Descrição
ASA-03	ASA-3 2,0 m Ø125 mm c/ suporte
ASA-07	ASA-3 2,0 m Ø125 mm c/ suporte e registo
ASA-13	ASA-3 3,0 m Ø125 mm c/ suporte
ASA-17	ASA-3 3,0 m Ø125 mm c/ suporte e registo
ASA-23	ASA-3 4,0 m Ø125 mm c/ suporte
ASA-27	ASA-3 4,0 m Ø125 mm c/ suporte e registo
ASA-04	ASA-3 2,0 m Ø160 mm c/ suporte
ASA-08	ASA-3 2,0 m Ø160 mm c/ suporte e registo
ASA-14	ASA-3 3,0 m Ø160 mm c/ suporte

Referência	Descrição
ASA-18	ASA-3 3,0 m Ø160 mm c/ suporte e registo
ASA-24	ASA-3 4,0 m Ø160 mm c/ suporte
ASA-28	ASA-3 4,0 m Ø160 mm c/ suporte e registo
ASA-31	ASA-3 2,0 m Ø200 mm c/ suporte
ASA-32	ASA-3 2,0 m Ø200 mm c/ suporte e registo
ASA-33	ASA-3 3,0 m Ø200 mm c/ suporte
ASA-34	ASA-3 3,0 m Ø200 mm c/ suporte e registo
ASA-35	ASA-3 4,0 m Ø200 mm c/ suporte
ASA-36	ASA-3 4,0 m Ø200 mm c/ suporte e registo

Curvas de seleção

