

VENTILAÇÃO

EXAUSTÃO F400



CKDR

Unidades de ventilação F-400 com porta de grandes dimensões para poder realizar a manutenção com grande facilidade e isolamento acústico de 40 mm.



CJLINE

Unidades de ventilação 400 °C/2 h, com entrada e saída em linha.



CVT

Ventiladores centrífugos de cobertura 400 °C/2 h, com saída de ar vertical, girândola em alumínio.



RFV

Ventiladores centrífugos de cobertura de 400 °C/2 h, com saída de ar vertical, cobertura em alumínio.

EXAUSTÃO F400 COM MOTOR EC



CKDR/EW

Unidades de ventilação F-400 com porta de grandes dimensões para poder realizar a manutenção com grande facilidade e isolamento acústico de 40 mm.



CJLINE/EW

Unidades de ventilação 400 °C/2h, com entrada e saída em linha, equipados com motor E.C. Technology.



CVT/EW

Ventiladores centrífugos de cobertura 400 °C/2 h, com saída de ar vertical, girândola em alumínio, equipados com motor E.C. Technology.

INSUFLAÇÃO



CJBD/ALF

Unidades de ventilação com chapa pré-lacada, filtro incorporado e caixilharia de alumínio.



UFR

Unidades de ventilação com filtro isoladas acusticamente com painel sanduíche, equipadas com ventiladores de turbina à reação de alto rendimento e diferentes etapas de filtragem conforme o modelo.



SMART AIR

Unidade tratamento de ar certificada Eurovent.