ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	VSD nu este necesar	A	Static	52.1	0.170	968	211	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.9	0.619	2620	351	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD nu este necesar	B	Total	57.2	0.252	2136	171	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	VSD nu este necesar	C	Static	56.8	0.713	3123	368	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD nu este necesar	C	Static	58.9	0.282	2302	188	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	0.352	2539	189	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	VSD nu este necesar	C	Static	58.3	0.723	4433	272	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	850	1.00