ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJS-1850-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD nu este necesar	B	Total	68.1	1.285	4244	567	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1435	1.01
CJS-2056-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	53.4	VSD nu este necesar	B	Total	67.1	2.134	6038	679	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.01
CJS-2056-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	48.5	VSD nu este necesar	B	Total	67.2	0.726	4346	291	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
CJS-2263-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	52.2	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	2.996	6758	832	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.01
CJS-2263-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	48.4	VSD nu este necesar	A	Static	64.3	1.263	5358	410	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
CJS-2071-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.2	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	5.751	11616	983	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
CJS-2071-6T-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD nu este necesar	B	Total	67.0	2.301	8320	533	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.01
CJS-2071-6T-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	54.1	VSD nu este necesar	B	Total	67.1	2.529	10538	467	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJS-2880-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.4	VSD nu este necesar	B	Total	67.0	3.396	11380	595	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.01
CJS-1850-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	48.8	VSD nu este necesar	A	Static	64.8	1.227	3840	561	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1425	1.01
CJS-2056-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	54.0	VSD nu este necesar	B	Total	67.8	2.110	6038	679	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.01
CJS-2056-6T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	48.5	VSD nu este necesar	B	Total	67.2	0.726	4346	291	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
CJS-2263-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	52.2	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	2.996	6758	832	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
CJS-2263-6T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	48.4	VSD nu este necesar	A	Static	64.3	1.263	5358	410	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
CJS-2071-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	55.5	VSD nu este necesar	A	Static	64.5	5.714	11616	983	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJS-2071-6T-3-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD nu este necesar	B	Total	67.0	2.301	8320	533	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.01
CJS-2071-6T-5.5-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	54.1	VSD nu este necesar	B	Total	67.1	2.529	10538	467	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJS-2880-6T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	55.4	VSD nu este necesar	B	Total	67.0	3.396	11380	595	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.01