ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTCR/R-1240-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	73.6	VSD nu este necesar	A	Static	73.6	4.468	6785	1656	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2900	1.02
CJTCR/R-1240-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD nu este necesar	A	Static	65.9	0.529	2902	344	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
CJTCR/R-1445-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD nu este necesar	A	Static	66.0	7.755	8889	2036	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2930	1.02
CJTCR/R-1445-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	VSD nu este necesar	A	Static	68.1	0.934	3910	492	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
CJTCR/R-1650-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	VSD nu este necesar	A	Static	69.8	1.462	5387	596	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
CJTCR/R-1650-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD nu este necesar	A	Static	59.9	0.573	4121	235	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
CJTCR/R-1856-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD nu este necesar	A	Static	65.7	2.957	8316	769	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
CJTCR/R-1856-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	VSD nu este necesar	A	Static	60.1	1.026	5634	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
CJTCR/R-2063-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	82.3	VSD nu este necesar	A	Static	82.3	2.235	4000	1519	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1465	1.01
CJTCR/R-2063-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.4	VSD nu este necesar	A	Static	71.4	1.728	9671	408	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTCR/R-2271-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.8	VSD nu este necesar	A	Static	62.8	11.682	20030	1479	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTCR/R-2271-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD nu este necesar	A	Static	65.8	3.385	13095	566	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.01