

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

- a) tipul ventilatorului

b) eficiența ventilatorului [%]

c) VSD considerat în date

d) categoria de măsurare
- e) categoria de eficiență

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilator cu dublă utilizare

h2) ventilator reversibil

h3) ventilator cu zgomot redus
- i) tensiune c.c. sub 100 V

k) oBEP

l) turația ventilatorului [rpm]

m) raport specific
- j) p) q) elemente semnificative, informații privind

dezasamblarea și reciclarea în manualul

produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX-35-2T-0.75									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-35-4T-0.33									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-45-4T-0.33									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-45-4T-0.50									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-50-4T-0.75									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-50-4T-1 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-56-4T-0.75									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-56-4T-1 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-56-4T-1.5 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-63-4T-1.5 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-63-4T-2 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-71-4T-1.5 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-71-4T-2 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-71-4T-3 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-80-4T-4 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-80-4T-5.5 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-90-4T-5.5 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-90-4T-7.5 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-100-4T-10 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							
HPX-100-4T-15 IE3									Excludeti temp. gazului> 100°C							