# ECODESIGN INFORMATION



**În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European**

**SODECA, S.L.U.**

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

| Model | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR/R-1240-2T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 73.6 | VSD nu este necesar | A | Static | 73.6 | 4.468 | 6785 | 1656 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 2900 | 1.02 |
| TCR/R-1240-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.9 | VSD nu este necesar | A | Static | 65.9 | 0.529 | 2902 | 344 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| TCR/R-1445-2T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.0 | VSD nu este necesar | A | Static | 66.0 | 7.755 | 8889 | 2036 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 2930 | 1.02 |
| TCR/R-1445-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 68.1 | VSD nu este necesar | A | Static | 68.1 | 0.934 | 3910 | 492 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| TCR/R-1650-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 69.8 | VSD nu este necesar | A | Static | 69.8 | 1.462 | 5387 | 596 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 1440 | 1.01 |
| TCR/R-1650-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.9 | VSD nu este necesar | A | Static | 59.9 | 0.573 | 4121 | 235 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 940 | 1.00 |
| TCR/R-1856-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.7 | VSD nu este necesar | A | Static | 65.7 | 2.957 | 8316 | 769 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 1440 | 1.01 |
| TCR/R-1856-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.1 | VSD nu este necesar | A | Static | 60.1 | 1.026 | 5634 | 325 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 945 | 1.00 |
| TCR/R-2063-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 82.3 | VSD nu este necesar | A | Static | 82.3 | 2.235 | 4000 | 1519 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TCR/R-2063-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 71.4 | VSD nu este necesar | A | Static | 71.4 | 1.728 | 9671 | 408 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TCR/R-2271-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.8 | VSD nu este necesar | A | Static | 62.8 | 11.682 | 20030 | 1479 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TCR/R-2271-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.8 | VSD nu este necesar | A | Static | 65.8 | 3.385 | 13095 | 566 | Da | Nu | Nu | Nu | 0.00 | 970 | 1.01 |