

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

- a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
- e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
- i) tensiune c.c. sub 100 V
k) oBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
- j) p) q) elemente semnificative, informații privind
dezasamblarea și reciclarea în manualul
produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	ErP exclus PE< 125W															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	0.525	2089	351	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VSD nu este necesar	C	Static	52.9	0.506	2137	335	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VSD nu este necesar	D	Total	58.0	0.193	1925	144	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VSD nu este necesar	D	Total	58.8	0.224	2114	158	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VSD nu este necesar	C	Static	55.1	0.750	2490	469	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VSD nu este necesar	C	Static	55.0	0.789	2544	485	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1310	1.01
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.9	0.359	2265	215	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD nu este necesar	C	Static	52.4	0.716	3150	330	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.3	1.859	6604	453	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	890	1.01