ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKDR-280-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD nu este necesar	A	Static	67.9	0.502	1318	744	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2825	1.01
CKDR-315-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.5	VSD nu este necesar	A	Static	72.0	1.010	2305	970	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2830	1.01
CKDR-355-4M-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VSD nu este necesar	A	Static	70.0	0.257	1683	292	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
CKDR-355-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VSD nu este necesar	A	Static	70.0	0.257	1683	292	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1370	1.00
CKDR-400-4M-0.75	backward curved centrifugal fan	57.8	VSD nu este necesar	A	Static	72.3	0.420	2283	382	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CKDR-400-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	VSD nu este necesar	A	Static	75.4	0.399	2283	382	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
CKDR-450-4M-1	backward curved centrifugal fan	58.0	VSD nu este necesar	A	Static	69.8	0.752	3010	521	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1410	1.01
CKDR-450-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD nu este necesar	A	Static	72.5	0.721	3010	521	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.01
CKDR-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD nu este necesar	A	Static	70.3	1.276	4814	581	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.01
CKDR-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD nu este necesar	A	Static	70.3	2.140	6986	697	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1435	1.01