

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului	e) categoria de eficiență	g3) Δp [Pa]	i) tensiune c.c. sub 100 V	j) p) q) elemente semnificative, informații privind
b) eficiența ventilatorului [%]	f) N fan	h1) ventilator cu dublă utilizare	k) oBEP	dezasamblarea și reciclarea în manualul
c) VSD considerat în date	g1) Pe [kW]	h2) ventilator reversibil	l) turația ventilatorului [rpm]	produsului
d) categoria de măsurare	g2) qv [m³/h]	h3) ventilator cu zgomot redus	m) raport specific	

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/LP-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	61.5	1.234	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2870	1.00
HATCH/LP-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2850	1.00
HATCH/LP-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.4	2.295	8645	408	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2860	1.00
HATCH/LP-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD nu este necesar	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
HATCH/LP-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
HATCH/LP-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
HATCH/LP-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD nu este necesar	C	Static	55.2	2.343	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
HATCH/LP-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	3.310	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
HATCH/LP-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	3.904	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
HATCH/LP-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
HATCH/LP-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
HATCH/LP-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
HATCH/LP-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
HATCH/LP-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
HATCH/LP-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
HATCH/LP-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
HATCH/LP-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD nu este necesar	C	Static	49.9	8.104	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
HATCH/LP-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
HATCH/LP-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
HATCH/LP-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD nu este necesar	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
HATCH/LP-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	14.206	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
HATCH/LP-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD nu este necesar	C	Static	56.5	21.374	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD nu este necesar	C	Static	57.6	22.052	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
HATCH/LP-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	61.5	1.234	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2880	1.00
HATCH/LP-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2885	1.00
HATCH/LP-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.4	2.295	8645	408	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2870	1.00
HATCH/LP-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
HATCH/LP-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD nu este necesar	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
HATCH/LP-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
HATCH/LP-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD nu este necesar	C	Static	55.8	2.317	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
HATCH/LP-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	3.273	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
HATCH/LP-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	3.860	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/LP-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VSD nu este necesar	C	Static	45.7	5.700	26933	329	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
HATCH/LP-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
HATCH/LP-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
HATCH/LP-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
HATCH/LP-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	7.674	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
HATCH/LP-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
HATCH/LP-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
HATCH/LP-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	8.050	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
HATCH/LP-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
HATCH/LP-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD nu este necesar	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
HATCH/LP-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD nu este necesar	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
HATCH/LP-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VSD nu este necesar	C	Static	57.2	14.069	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
HATCH/LP-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD nu este necesar	C	Static	57.1	21.147	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD nu este necesar	C	Static	58.2	21.817	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
HATCH/LP-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01