ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD incorporat in ventilator	C	Static	65.0	3.300	4389	1552	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	VSD incorporat in ventilator	C	Static	74.4	3.539	7355	1156	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD incorporat in ventilator	C	Static	76.1	2.114	6582	756	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	VSD incorporat in ventilator	C	Static	75.7	3.944	9262	1052	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	VSD incorporat in ventilator	C	Static	79.8	2.610	10033	657	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	VSD incorporat in ventilator	C	Static	73.3	5.328	12054	1078	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD incorporat in ventilator	C	Static	73.8	3.486	11804	703	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1275	1.01