ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CA-234-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD не нужен	B	Полный	68.0	0.200	222	1621	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.02
CA-142-2T-0.33	backward curved centrifugal fan	54.9	VSD не нужен	D	Полный	78.5	0.383	275	2754	Нет	Нет	Нет	Нет	0.08	2710	1.03
CA-142-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.7	VSD не нужен	C	Статический	65.8	0.358	238	2747	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.03
CA-148-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.8	VSD не нужен	C	Статический	66.7	0.741	400	3655	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2760	1.04
CA-148-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	VSD не нужен	C	Статический	66.8	0.769	392	3893	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2825	1.04
CA-148-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	55.3	VSD не нужен	C	Статический	66.8	0.802	406	3928	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.04
CA-154-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.7	VSD не нужен	C	Статический	66.9	1.309	557	4877	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.05
CA-154-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.4	VSD не нужен	C	Статический	66.2	1.473	617	4939	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.05
CA-160-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	58.9	VSD не нужен	C	Статический	66.3	1.960	698	5952	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.06
CA-166-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	VSD не нужен	C	Статический	65.8	2.859	852	7258	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.08
CA-166-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.6	VSD не нужен	C	Статический	66.4	2.793	764	7976	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2900	1.08
CA-172-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.9	VSD не нужен	B	Полный	78.6	5.512	1524	9881	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.10
CA-172-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	75.3	VSD не нужен	B	Полный	77.6	6.073	1612	10210	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.10