# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ



**В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента**

**SODECA, S.L.U.**

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

| Модель | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM-540-2T IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.8 | VSD не нужен | C | Статический | 67.0 | 1.347 | 1243 | 2254 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2875 | 1.02 |
| CAM-545-2T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 67.1 | VSD не нужен | C | Статический | 73.9 | 2.233 | 1609 | 3352 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2910 | 1.03 |
| CAM-545-2T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.2 | VSD не нужен | C | Статический | 67.2 | 2.650 | 1689 | 3452 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2910 | 1.03 |
| CAM-550-2T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.3 | VSD не нужен | C | Статический | 66.5 | 3.948 | 2800 | 3162 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2900 | 1.03 |
| CAM-550-2T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.2 | VSD не нужен | C | Статический | 66.5 | 3.884 | 2390 | 3638 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2930 | 1.04 |
| CAM-752-2T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.4 | VSD не нужен | C | Статический | 67.7 | 6.102 | 2945 | 4880 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2930 | 1.05 |
| CAM-752-2T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 64.1 | VSD не нужен | C | Статический | 66.0 | 6.567 | 3045 | 4975 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2930 | 1.05 |
| CAM-760-2T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.1 | VSD не нужен | C | Статический | 66.1 | 8.110 | 2900 | 6556 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2930 | 1.06 |
| CAM-760-2T-15 IE3 | backward curved centrifugal fan | 71.2 | VSD не нужен | C | Статический | 71.7 | 9.120 | 3464 | 6751 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2945 | 1.07 |
| CAM-760-2T-15/E IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.7 | VSD не нужен | C | Статический | 65.9 | 9.393 | 4121 | 5387 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2945 | 1.05 |
| CAM-880-2T-40 IE3 | backward curved centrifugal fan | 67.8 | VSD не нужен | C | Статический | 66.9 | 24.842 | 6545 | 9265 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2960 | 1.09 |
| CAM-980-2T-60 IE3 | backward curved centrifugal fan | 70.3 | VSD не нужен | C | Статический | 68.9 | 36.349 | 7360 | 12492 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0.00 | 2960 | 1.12 |