ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS-S-242-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.7	VSD не нужен	A	Статический	69.1	0.420	400	2062	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.02
CAS-S-248-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	56.0	VSD не нужен	B	Полный	67.1	0.877	505	3501	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2825	1.03
CAS-S-248-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	53.3	VSD не нужен	A	Статический	64.2	0.925	550	3228	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.03
CAS-S-254-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	58.7	VSD не нужен	B	Полный	67.1	1.559	727	4528	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.04
CAS-S-254-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.0	VSD не нужен	B	Полный	67.1	1.721	801	4564	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.05
CAS-S-260-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD не нужен	B	Полный	67.0	2.238	922	5258	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.05
CAS-S-463-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD не нужен	B	Полный	67.1	3.720	1173	7148	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2900	1.07
CAS-S-463-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	VSD не нужен	B	Полный	67.1	4.442	1515	6686	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.07
CAS-S-467-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.3	VSD не нужен	B	Полный	67.0	5.474	1550	8169	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.08
CAS-S-467-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD не нужен	B	Полный	67.0	6.194	1759	8218	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.08
CAS-S-571-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD не нужен	B	Полный	67.0	6.320	1555	9496	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.09
CAS-S-571-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	VSD не нужен	B	Полный	69.0	7.965	2160	9014	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2945	1.09
CAS-S-640-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	58.7	VSD не нужен	A	Статический	67.0	1.609	1785	1904	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.02
CAS-S-645-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.3	VSD не нужен	A	Статический	65.6	2.466	1919	2740	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.03
CAS-S-645-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	59.6	VSD не нужен	A	Статический	65.6	2.689	2030	2839	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.03
CAS-S-650-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD не нужен	A	Статический	72.6	4.124	2792	3644	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2900	1.04
CAS-S-650-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD не нужен	A	Статический	64.3	5.062	2878	3875	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.04
CAS-S-852-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.6	VSD не нужен	A	Статический	71.7	6.309	3500	4514	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.04
CAS-S-852-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD не нужен	A	Статический	68.2	7.033	3500	4821	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.05
CAS-S-856-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	63.7	VSD не нужен	A	Статический	64.5	8.400	3863	4982	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2945	1.05
CAS-S-863-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD не нужен	A	Статический	64.4	10.997	4000	6373	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2945	1.06
CAS-S-863-2T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD не нужен	A	Статический	64.2	13.201	4878	6274	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2945	1.06
CAS-S-971-2T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	VSD не нужен	A	Статический	66.4	22.370	7036	7692	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2950	1.08
CAS-S-971-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	VSD не нужен	B	Полный	67.3	28.010	8969	7684	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2960	1.08
CAS-S-790-2T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.0	VSD не нужен	B	Полный	67.0	10.204	1690	14556	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2945	1.14
CAS-S-980-2T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD не нужен	B	Полный	67.1	20.955	4864	10519	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2950	1.10
CAS-S-990-2T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD не нужен	B	Полный	67.7	35.394	6000	14654	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2960	1.14
CAS-S-1080-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD не нужен	B	Полный	67.5	27.256	5400	12452	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2960	1.12
CAS-S-1090-2T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD не нужен	B	Полный	67.5	41.385	6000	17139	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2960	1.17