ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CB-820-4T	forward curved centrifugal fan	52.8	VSD не нужен	D	Полный	67.9	0.361	1870	367	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
CB-820-4M	forward curved centrifugal fan	53.2	VSD не нужен	D	Полный	68.3	0.359	1870	367	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
CB-1428-4T IE3	forward curved centrifugal fan	42.4	VSD не нужен	C	Статический	55.6	0.547	1386	602	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.01
CB-1428-6T	forward curved centrifugal fan	35.5	VSD не нужен	C	Статический	54.3	0.164	1175	178	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
CB-1733-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	VSD не нужен	C	Статический	59.4	1.113	2715	730	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.01
CB-1733-4T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	44.0	VSD не нужен	C	Статический	53.1	1.354	2909	737	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.01
CB-1733-6T IE3	forward curved centrifugal fan	38.9	VSD не нужен	C	Статический	53.5	0.411	1836	314	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
CB-2240-6T IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	VSD не нужен	C	Статический	54.0	0.872	2864	471	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00