ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE. Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

MC	Категория измерения	[m ³ /h]	Расход	ηе [%]	Производительность
EC	Категория энергоэффективности	[Pa]	Статическое давление / Полное	N	Степень энергоэффективности N
VSD	Регулятор скорости		давление	[kw]	Электрическая мощность
SR	Удельный коэффициент	[RPM]	Скорость		

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CBD-2525-4M 3/4 3V	Α	Статический	VSD не нужен	1.00	37.2	44.6	0.672	2476	363	1347
CBD-2828-4M 3/4 3V	Α	Статический	VSD не нужен	1.00	39.6	46.5	0.808	3137	367	1304
CBD-2828-6M 1/3 3V	Α	Статический	VSD не нужен	1.00	35.8	45.2	0.333	2282	188	876
CBD-3333-6M 1 3V	Α	Статический	VSD не нужен	1.00	37.3	44.1	0.847	4007	284	894