ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA-218-2T	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
CMA-218-2M	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
CMA-324-2T	backward curved centrifugal fan	51.8	VSD не нужен	B	Полный	68.0	0.285	468	1133	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2710	1.01
CMA-324-2M	backward curved centrifugal fan	50.9	VSD не нужен	B	Полный	67.1	0.289	468	1133	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2780	1.01
CMA-325-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD не нужен	B	Полный	67.2	0.233	360	1163	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2710	1.01
CMA-325-2M	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD не нужен	B	Полный	67.2	0.233	360	1163	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2780	1.01
CMA-426-2T	backward curved centrifugal fan	54.9	VSD не нужен	B	Полный	70.4	0.332	518	1268	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.01
CMA-426-2M	backward curved centrifugal fan	53.8	VSD не нужен	B	Полный	69.2	0.340	518	1268	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2780	1.01
CMA-527-2T	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD не нужен	B	Полный	67.0	0.526	711	1428	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2760	1.01
CMA-527-2M	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD не нужен	B	Полный	67.0	0.526	711	1428	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2810	1.01
CMA-528-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD не нужен	B	Полный	67.1	0.604	835	1414	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2825	1.01
CMA-528-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD не нужен	B	Полный	70.8	0.969	1197	1754	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.02
CMA-528-2M-1.5	backward curved centrifugal fan	56.7	VSD не нужен	B	Полный	67.1	1.030	1197	1754	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2850	1.02
CMA-531-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	VSD не нужен	B	Полный	71.8	1.209	1536	1763	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.02
CMA-531-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD не нужен	B	Полный	73.6	1.317	1463	2086	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.02
CMA-531-2M-2	backward curved centrifugal fan	58.3	VSD не нужен	B	Полный	67.1	1.454	1463	2086	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2810	1.02
CMA-531-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD не нужен	B	Полный	67.1	1.904	1769	2304	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.02
CMA-540-2T IE3	backward curved centrifugal fan	56.8	VSD не нужен	A	Статический	65.0	1.670	1491	2288	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.02
CMA-545-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD не нужен	A	Статический	75.0	2.403	1757	3372	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.03
CMA-545-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD не нужен	A	Статический	74.7	2.617	1728	3739	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.04