ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC-25-2T/H	Axial fan	32.5	VSD не нужен	A	Статический	51.8	0.144	1285	131	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2710	1.00
HC-25-2M/H	Axial fan	32.5	VSD не нужен	A	Статический	51.8	0.144	1285	131	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2780	1.00
HC-25-4T/H	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
HC-25-4M/H	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
HC-31-2T/H	Axial fan	34.2	VSD не нужен	A	Статический	50.7	0.267	1970	167	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2710	1.00
HC-31-2M/H	Axial fan	34.2	VSD не нужен	A	Статический	50.7	0.267	1970	167	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2780	1.00
HC-31-4T/H	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
HC-31-4M/H	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
HC-35-2T/H	Axial fan	40.0	VSD не нужен	C	Статический	53.6	0.508	3327	220	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.00
HC-35-4T/H	Axial fan	35.7	VSD не нужен	A	Статический	55.1	0.142	2232	82	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
HC-35-4M/H	Axial fan	35.6	VSD не нужен	A	Статический	55.0	0.142	2232	81	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HC-40-4T/H	Axial fan	33.7	VSD не нужен	A	Статический	50.4	0.259	3702	85	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
HC-40-4M/H	Axial fan	34.3	VSD не нужен	C	Статический	51.2	0.251	3559	87	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HC-40-6T/H	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
HC-40-6M/H	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
HC-45-4T/H	Axial fan	46.7	VSD не нужен	C	Статический	62.3	0.330	4318	128	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1370	1.00
HC-45-4M/H	Axial fan	46.0	VSD не нужен	C	Статический	61.5	0.334	4318	128	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HC-45-6T/H	Axial fan	32.0	VSD не нужен	A	Статический	50.2	0.184	2765	77	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HC-45-6M/H	Axial fan	31.9	VSD не нужен	A	Статический	50.1	0.183	2765	76	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
HC-50-4T/H	Axial fan	42.0	VSD не нужен	C	Статический	55.6	0.498	5341	141	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HC-50-4M/H	Axial fan	41.8	VSD не нужен	A	Статический	55.5	0.497	5307	141	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1410	1.00
HC-56-4T/H IE3	Axial fan	56.8	VSD не нужен	D	Полный	67.2	1.022	11151	187	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HC-56-6T/H	Axial fan	35.7	VSD не нужен	A	Статический	51.4	0.322	5124	81	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HC-56-6M/H	Axial fan	35.7	VSD не нужен	A	Статический	51.4	0.322	5124	81	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HC-63-4T/H IE3	Axial fan	41.7	VSD не нужен	C	Статический	51.7	1.118	9320	180	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HC-63-6T/H	Axial fan	36.8	VSD не нужен	A	Статический	50.7	0.479	6809	93	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HC-63-6M/H	Axial fan	36.8	VSD не нужен	A	Статический	50.7	0.479	6809	93	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HC-71-4T/H IE3	Axial fan	44.8	VSD не нужен	C	Статический	53.0	1.682	13653	199	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HC-71-6T/H IE3	Axial fan	62.8	VSD не нужен	D	Полный	74.9	0.704	15863	100	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
HC-71-6M/H	Axial fan	54.8	VSD не нужен	D	Полный	66.3	0.806	15863	100	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HC-80-4T/H IE3	Axial fan	49.8	VSD не нужен	C	Статический	55.0	3.163	20154	281	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HC-80-6T/H IE3	Axial fan	46.2	VSD не нужен	C	Статический	57.1	0.898	12632	118	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
HC-90-4T/H IE3	Axial fan	50.4	VSD не нужен	C	Статический	55.1	3.573	24106	269	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
HC-90-6T/H IE3	Axial fan	41.8	VSD не нужен	C	Статический	50.2	1.579	15941	149	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HC-100-4T/H IE3	Axial fan	48.9	VSD не нужен	C	Статический	51.4	5.779	28584	356	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HC-100-6T/H IE3	Axial fan	54.8	VSD не нужен	C	Статический	62.7	1.758	20103	172	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00