

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора

b) эффективность вентилятора [%]

c) VSD, принятый в данных

d) категория измерения
- e) категория эффективности

f) N fan

g1) Pe [кВт]

g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]

h1) вентилятор двойного назначения

h2) реверсивный вентилятор

h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В

k) oBER

l) скорость вращения вентилятора [об/мин]

m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о

разборке и переработке в руководстве по

изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HEPT-31-2T/H	Axial fan	52.0	VSD не нужен	B	Полный	66.6	0.407	3412	223	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2640	1.00
HEPT-31-2M/H	Axial fan	49.8	VSD не нужен	B	Полный	64.2	0.425	3412	223	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2640	1.00
HEPT-31-4T/H	Не подлежит ЕПР. Вх. эл. мощн. < 125 Вт															
HEPT-31-4M/H	Не подлежит ЕПР. Вх. эл. мощн. < 125 Вт															
HEPT-35-2T/H	Axial fan	56.6	VSD не нужен	B	Полный	69.3	0.609	5046	245	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2790	1.00
HEPT-35-2M/H	Axial fan	56.0	VSD не нужен	B	Полный	68.8	0.615	5046	245	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2675	1.00
HEPT-35-4T/H	Axial fan	31.0	VSD не нужен	A	Статический	50.4	0.142	2211	71	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1340	1.00
HEPT-35-4M/H	Axial fan	31.1	VSD не нужен	A	Статический	50.0	0.157	2363	74	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1340	1.00
HEPT-40-4T/H	Axial fan	50.3	VSD не нужен	D	Полный	67.0	0.256	4625	100	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HEPT-45-4T/H	Axial fan	50.1	VSD не нужен	B	Полный	64.2	0.459	5769	143	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
HEPT-45-4M/H	Axial fan	50.5	VSD не нужен	B	Полный	64.3	0.490	5944	149	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
HEPT-50-4T/H	Axial fan	53.0	VSD не нужен	B	Полный	65.2	0.684	8244	158	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HEPT-50-6T/H	Axial fan	32.1	VSD не нужен	A	Статический	50.2	0.190	4045	54	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HEPT-50-6M/H	Axial fan	46.5	VSD не нужен	B	Полный	64.1	0.211	4975	71	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HEPT-56-4T/H	Axial fan	53.8	VSD не нужен	B	Полный	64.9	0.883	11371	150	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
HEPT-56-4M/H	Axial fan	53.2	VSD не нужен	B	Полный	64.0	0.924	11371	155	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
HEPT-63-4T/H	Axial fan	59.2	VSD не нужен	B	Полный	68.1	1.405	18620	160	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1415	1.00
HEPT-63-6T/H	Axial fan	55.4	VSD не нужен	B	Полный	70.0	0.405	12035	67	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	905	1.00
HEPT-63-6M/H	Axial fan	51.0	VSD не нужен	B	Полный	64.3	0.541	12877	77	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	905	1.00