

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского  
парламента 2009/125/CE.

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Модель

c) Типология

d) Тип привода

e) Тип теплостойкости
- f) Температурный КПД установки рекуперации (%)

g) Номинальная величина расхода

h) Эффективная входная электрическая мощность

i) SFPint
- j) Фронтальная скорость при расчетной величине расхода

k) Номинальное внешнее давление

l) Падение внутреннего давления компонентов системы вентиляции

m) Падение внутреннего давления компонентов, не входящих в систему вентиляции
- n) Статический КПД вентиляторов согласно ЕС 327/2011

o1) Максимальная величина внутренней утечки

o2) Максимальная величина внешней утечки

p) Энергоэффективность фильтров
- q) Визуальное предупреждение фильтра

r) Уровень излучаемой звуковой мощности (LWA)

| b)            | c)         | d)                    | e)  | f) | g)    | h)    | i)     | j)   | k)  | l) | m) | n)  | o1) | o2) | p)           | q)           | r)  | ERP  |
|---------------|------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|--------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-----|------|
|               |            |                       |     | %  | m³/s  | kW    | W/m³/s | m/s  | Pa  | Pa | Pa | %   | %   | %   |              |              | dBA |      |
| RCH-400X800VM | NRVU / UVU | Регулируемая скорость | Нет |    | 0.550 | 0.199 |        | 0.55 | 116 |    |    | 0.0 |     |     | Не применимо | Не применимо |     | 2018 |